

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения .

Согласно СНиП 35-01-2001 при проектировании территории вокруг жилого дома на путях передвижения маломобильных групп населения обеспечена доступность и безопасность этих путей. В разделе генплан, для маломобильных групп населения, предусмотрены пандусы на перепаде высот проездов и тротуаров.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

За относительную отметку +0,000 принята абсолютная отметка 127.50 м

Характеристика здания:

- уровень ответственности нормальный - II
- степень огнестойкости - II
- класс конструктивной пожарной опасности – С0
- здание по функциональной пожарной опасности – Ф3.4
- здание хозблока по функциональной пожарной опасности – Ф5.2

№№ пп	Наименование показателей	Един · Изм.	Показатели по проекту
1	Вместимость: - взрослое отделение - детское отделение	чел.	1088 420
2	Количество этажей: - взрослое отделение - детское отделение	этаж	5 3
3	Наличие подвала	м	имеется, h=3.6
4	Высота этажа	м	4.2;
5	Общая площадь здания, в т.ч. - взрослое отделение - детское отделение Общая площадь хозблока	м ²	11199.56 4535.60 271.77
6	Полезная площадь здания, в т.ч. - взрослое отделение - детское отделение Полезная площадь хозблока	м ²	8281.94 3809.34 262.1

	у/площадка для парковки автомобилей	"	1203.0
	ф/площадка для мусор. контейнеров	"	12.0
12	л/ протяженность инженерных сетей:		
	- водопровода	П.м	230.0
	- бытовой канализации	"	115.0
	- дождевой канализации	"	430.0
	- дренажа	"	380.0
	- тепловых сетей	"	44.4
	- эл.сетей 0.4кВт(с наруж. освещением)	"	1640.0
	- эл.сетей 10.0кВт	"	335.0
	- сетей телефона	"	230.0
	- сетей радио	"	100.0
	- наружное освещение улиц	"	1850.0